

# IPC-P17-J1900

## Panel-PC 17"



### Übersicht

- Prozessor Intel ATOM Celeron-J1900 quad core, 2.0GHz
- TFT-Display 17", 1280x1024, 4:3
- Frontplatten für Panel- und 19" Rackeinbau
- optional resistiver Touchscreen
- lange Verfügbarkeit
- kundenspezifische Anpassungen möglich
- lüfterlos

### Kurzbeschreibung

Die Panel-PCs IPC-P17-J1900 sind kompakte Geräte mit einem 17" TFT und eignen sich für kleinere Visualisierungen und Bedienstationen an Maschinen und Anlagen. Die mainboards sind mit Intel Prozessoren Celeron-J1900 mit 2.0GHz bestückt und werden lüfterlos betrieben. Die Vielzahl der Schnittstellen läßt bei dem industriellen Einsatz keine Wünsche offen. Für die Bedienung per Finger kann optional ein resistiver Touchscreen anstelle der entspiegelten Schutzscheibe eingesetzt werden. Die frontseitige Schutzklasse von IP65 bleibt erhalten. Kundenspezifische Ausführungen sind auch bei kleinen Stückzahlen kostengünstig zu fertigen.

### Technische Daten

#### Ausstattung:

Panel-PC, 17" TFT / LCD für Pult- oder Schaltschrankeinbau (Rackeinbau)

#### Auflösung:

max. 1280x1024

#### Helligkeit:

min. 250cd/qm

#### Schnittstellen:

3xCOM (RS-232/RS-422/RS-485), 4xUSB (2xUSB3.0, 2xUSB2.0) 1xVGA, 1xHDMI, Audio, 2xGbE LAN, 1xPCIe, 1xMini-PCIe,

#### Prozessoren:

Intel ATOM Baytrail mit Celeron-J1900 quad core 2.0Ghz

#### Speicher:

max 8GB RAM RAM SO-DIMM DDR3 1333 Mhz

#### Massenspeicher:

Festplatte 2,5"  
optional SSD128GB/256GB/512GB

#### Spannungsversorgung:

100/240VAC über internes Netzteil  
optional 12 oder 24 VDC

#### MTBF:

Backlights min. 50000h

#### Bedienelemente:

Touchscreen resistiv (Option)

#### Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 378 x 316 x 95mm

Frontplatte Panelmontage: 420 x 360 x 4mm

Frontplatte 19" Rack: 483 x 356 x 4mm (19", 8HE)

#### Material:

Frontplatte: Aluminium natur eloxiert, optional  
Pulverbeschichtung RAL7035 oder 9005

entspiegelte Schutzscheibe

Gehäuse: Stahlblech

#### Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht  
kondensierend

#### Schutzklasse:

Front IP 65

#### Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

### Bestelldaten:

10060298	IPC-P17-J1900 Panel-PC
10050506	Option Touchscreen
10050511	Option 24VDC
10050516	Option 12VDC
10050517	Option Frontplatte pulverbeschichtet
10050518	Option Frontplatte Rack bis 19"