

### KBM-03



#### Übersicht

- robuste Kurzhubtastatur mit Trackball 50mm
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen und Metall-Schutzwanne
- 105 Tasten, Trackball optisch IP68
- Schutzgrad IP65 frontseitig
- Varianten mit PS/2 und USB
- Layout deutsch oder US, andere auf Anfrage

#### Kurzbeschreibung

Die KBM-03 basiert auf hochwertigen Kurzhubtasten und hat eine optischen Trackball mit 50mm Durchmesser integriert. Die geschlossene Oberfläche garantiert einen Schutz bis IP65 frontseitig. Eine rückseitige Bodenwanne aus Metall schützt die Ansteuerelektronik.

#### Technische Daten

**Schnittstellen:**

PS/2 oder USB

**Tasten:**

105 Tasten, 3 Mio Schaltspiele, folienabgedeckt

**Temperaturbereich:**

Betrieb: -30 - +85°C

**Schutzklasse:**

IP65 frontseitig, IP20 rückseitig

**Abmessungen:**

ca. 482,6 x 177,8 x 61,3mm / 1600g

#### Bestelldaten

10020209	KBM-03 PS/2, deutsches Layout
10020210	KBM-03 PS/2, US-Layout
10020211	KBM-03 USB, deutsches Layout
10020212	KBM-03 USB, US-Layout

### KBM-04



#### Übersicht

- robuste Kurzhubtastatur mit Touchpad
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen und Metall-Schutzwanne
- 105 Tasten, Touchpad kapazitiv
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65 frontseitig
- Layout deutsch oder US, andere auf Anfrage

#### Kurzbeschreibung

Die KBM-04 basiert auf hochwertigen Kurzhubtasten und hat ein kapazitives Touchpad integriert. Die geschlossene Oberfläche garantiert einen Schutz bis IP65 frontseitig, rückseitig IP20. Die Befestigung erfolgt mittels rückseitiger Gewindebolzen.

#### Technische Daten

**Schnittstellen:**

PS/2 oder USB

**Tasten / Touchpad:**

105 Tasten, 3 Mio Schaltspiele, folienabgedeckt  
Touchpad kapazitiv, MS-Maus kompatibel

**Temperaturbereich:**

Betrieb: -30 - +85°C

**Schutzklasse:**

IP65 statisch, IP20 rückseitig

**Abmessungen:**

ca. 482,6 x 177,8 x 26,1mm / 1200g

#### Bestelldaten

10020213	KBM-04 PS/2, deutsches Layout
10020214	KBM-04 PS/2, US-Layout
10020215	KBM-04 USB, deutsches Layout
10020216	KBM-04 USB, US-Layout