

Kurzhubtastaturen

Modulversionen Einbau 19" 3HE



KBM-11



Übersicht

- Kurzhubtastatur mit Touchpad
- Modul mit Löchern für Montage in 19" Schaltschränken (19" 3HE)
- 105 Tasten, Touchpad kapazitiv
- Schutzgrad IP65 frontseitig
- Varianten mit PS/2 und USB
- Layout deutsch oder US, andere auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Die KBM11 basiert auf hochwertigen Kurzhubtasten und hat ein kapazitives Touchpad integriert. Die geschlossene Oberfläche garantiert einen Schutz bis IP65 frontseitig, rückseitig IP20. Die Befestigung erfolgt durch die Bohrungen in 19" Schränken oder Racks.

Technische Daten

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

105 Tasten, 3 Mio Schaltspiele, folienabgedeckt
Touchpad kapazitiv, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -30 - +85°C

Schutzklasse:

IP65 frontseitig, IP20 rückseitig

Abmessungen:

ca. 482 x 133 x 23mm (19", 3HE)

Bestelldaten

10020233	KBM-11 PS/2, deutsches Layout
10020234	KBM-11 PS/2, US-Layout
10020235	KBM-11 USB, deutsches Layout
10020236	KBM-11 USB, US-Layout

KBM-12



Übersicht

- robuste Kurzhubtastatur mit Joystick
- Modul mit Schutzwanne und Löchern für Montage in 19" Schaltschränken
- 105 Tasten, Joystick Länge 76mm
- USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- Layout deutsch oder US, andere auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Die KBM-12 basiert auf hochwertigen Kurzhubtasten und hat einen Joystick als Musersatz integriert. Die geschlossene Oberfläche garantiert einen Schutz bis IP65. Die Befestigung erfolgt mittels rückseitiger Gewindebolzen.

Technische Daten

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Trackball:

105 Tasten, 3 Mio Schaltspiele, folienabgedeckt
Trackball 38mm, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: -30 - +85°C

Schutzklasse:

IP65 statisch, IP54 dynamisch front, IP20 rückseitig

Abmessungen:

ca. 483 x 133 x 43mm (19", 3HE)

Bestelldaten

10020237	KBM-12 USB, deutsches Layout
10020238	KBM-12 USB, US-Layout