

Kurzhubtastaturen

Modulversionen Einbau kompakt



KBM-13



Übersicht

- kompakte Kurzhubtastatur
- Modul mit Löchern für Montage im 19" Raster
- 42 Tasten, mehrfach belegt
- Schutzgrad IP65 frontseitig
- Varianten mit PS/2 und USB
- Layout deutsch oder US, andere auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Die KBM13 basiert auf hochwertigen Kurzhubtasten und hat insgesamt 42 Tasten, die bis zu dreimal belegt sind, d.h. nahezu alle Zeichen sind vorhanden. Die geschlossene Oberfläche garantiert einen Schutz bis IP65 frontseitig, Die Befestigung erfolgt durch die Bohrungen (19" Raster).

Technische Daten

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

42 Tasten, 3 Mio Schaltspiele, folienabgedeckt

Temperaturbereich:

Betrieb: 0 - +50°C

Schutzklasse:

IP65 frontseitig

Abmessungen:

ca. 122 x 128 x 27mm

Bestelldaten

10020239	KBM-13 PS/2, deutsches Layout
10020240	KBM-13 PS/2, US-Layout
10020241	KBM-13 USB, deutsches Layout
10020242	KBM-13 USB, US-Layout

KBM-14



Übersicht

- kompakte Kurzhubtastatur mit Touchpad
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen
- 42 Tasten, Touchpad kapazitiv
- USB oder PS/2 Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- Layout deutsch oder US, andere auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Die KBM-14 basiert auf hochwertigen Kurzhubtasten und hat ein Touchpad integriert. Die geschlossene Oberfläche garantiert einen Schutz bis IP65. Die Befestigung erfolgt mittels rückseitiger Gewindebolzen.

Technische Daten

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten / Touchpad:

42 Tasten, 3 Mio Schaltspiele, folienabgedeckt
Touchpad kapazitiv, MS-Maus kompatibel

Temperaturbereich:

Betrieb: 0 - +50°C

Schutzklasse:

IP65 statisch, IP54 dynamisch front, IP20 rückseitig

Abmessungen:

ca. 125 x 225 x 27mm

Bestelldaten

10020243	KBM-14 PS/2, deutsches Layout
10020244	KBM-14 PS/2, US-Layout
10020245	KBM-14 USB, deutsches Layout
10020246	KBM-14 USB, US-Layout